

自動開閉装置

サンパワーLIGHT

コンパクト設計なのに高機能!!
優れた換気機能により、開閉動作を
細かく制御します。

1台3役!!**24段
温度制御****タイマー
制御****外部操作****モーター2台接続可能!**


さらに、増設ユニットでモーターを追加できます




サイド巻上・谷巻上・カーテンに!

接続例環境制御盤等
(外部操作)


サンパワーLIGHT



増設ユニット



増設ユニット



特 長

制 御

24段温度制御 温度設定を1時間ごとに設定することでハウス内温度を細かく管理し、最適な栽培温度になるように滑らかに動作させます。

タイマー制御 1日0時～24時の間に、開け時間・閉め時間を設定できます。さらに、それぞれの開度を設定できます。

外部操作 環境制御盤等の外部からの装置より、開け閉め信号をもらい制御できます。

主 な 機 能

自動復帰 復帰条件の高温・低温・降雨により、手動操作後放置されていても、自動運転に切り替わりハウス内の作物を守ります。

雨開度 雨センサー(オプション)取付時、降雨時の開度を設定できます。全閉するだけでなく換気することが可能です。

位置設定 本体にモーターの換気位置設定を、ボタンで簡単に設定できます。

開 度 全開幅よりどの程度まで開けるか設定できます。季節や生育ステージにより変更したい時に便利です。

リセット機能 モーターの巻き上げ・巻き下げなどで生じた、実際の位置のズレを原点に戻し修正するためや、フィルムの焼き付き防止の機能です。

過負荷防止 本体に接続しているモーター用で、巻き込みなど過負荷になった場合に作動します。ヒューズ交換ではなくボタン復帰式です。

非常用バッテリー接続 停電などの電源喪失の場合、バッテリー接続することで動作させることができます。

モーター設置例

連棟ハウス 谷部巻上



内張り巻き上げカーテン



ハウス サイド巻上



サンパワーLIGHT仕様

電 源	AC100V～AC220V 50/60Hz	重 量	2.8Kg以下
消費電力	最大負荷時 110W	サ イ ズ	ヨコ:200 タテ:300 フカサ:140
モ ー タ ー	サンパワー DCモーター2台接続可能	増設ユニット	最大50台まで
温度センサー	1本接続	雨センサー	1本接続(ヒーター付き)

サンパワーモーター仕様

電 源	DC24V
消費電力	48W
サ イ ズ	92W × 143H × 140D
巻き取り幅	4m以内(パイプ径などで変わります)

■発売元 サンクールシステム株式会社

本社 〒880-1103 宮崎県東諸県郡国富町嵐田828番地
TEL.0985-75-1322 FAX.0985-75-1323
HP:www.suncool.co.jp E-mail:mail@suncool.co.jp

[福岡営業所] 〒833-0014 福岡県筑後市大字尾島594-1
TEL.0942-65-5607 FAX.0942-65-5608
[鹿児島営業所] 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町2354-1
第2ハイデンス吉野302号 TEL・FAX.099-248-7025

お問い合わせ フリーダイヤル ☎ 0120-410-396

■お問い合わせ